

# Générateur de Fumée

## S2000

Recherche de fuites et repérage des canalisations.

Recherche de fuites sur les toitures-terrasses

Non toxique et non salissant

### EQUIPEMENTS INCLUS :

- Tuyau souple diamètre 50 mm - 6 M
- Réservoir 2L
- Variation de la ventilation et du débit de fumée
- Alimentation secteur 230V



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance 2000W
- Indice de protection IP 44
- Volume de fumée 62500 m<sup>3</sup> / L
- Consommation 90 cl / h max
- Temps de chauffe 5 minutes
- Poids 19 Kg
- Dimensions 600 x 340 x 170 mm



### Options équipements :

	Désignation	Article
1	Liquide fumigène <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidon de 5 L</li> <li>• non toxique et non salissant</li> </ul>	
2	Plaques de regard <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaque circulaire 600 mm</li> <li>• Plaque carré 300 x 300 mm</li> </ul>	
3	Raccords toiture-terrasse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout aluminium pour membrane bitume</li> <li>• Embout aluminium pour membrane PVC</li> </ul>	
4	Canne de descente 4 m	