

# Caméra RiCubio.S

Caméra de poussée rotative 56 mm sur enrouleur 30 m  
Diamètre d'inspection mini 80 mm – maxi 300 mm  
Coude à 90° à partir du diamètre 100 mm


## EQUIPEMENTS ENROULEUR INCLUS :

- Jonc de poussée semi-rigide 8.8 mm / 30 m (Jusqu'à 50 m en option)
- Dévidoir inox
- Enrouleur et boîtier étanches
- Frein sur enrouleur
- Sortie vidéo - BNC
- Alimentation : cordon secteur 230V
- Télécommande contrôle tête



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Caméra rotative RI 56.2 SKS (56 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspection mini 80 mm - maxi 300 mm</li> <li>- Rotation 360°</li> <li>- Translation <math>\pm 148^\circ</math></li> <li>- Objectif grand angle (focus électrique)</li> <li>- Eclairage led – variation de lumière</li> <li>- Hublot saphir</li> <li>- Mise sous pression de la tête</li> <li>- Coude 45° - DN 80 / coude 90° - DN 100</li> <li>- Boule de guidage DN 110</li> <li>- Visée laser deux points</li> </ul> |               |
| <p>Ecran tactile 10 " – HD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface tactile</li> <li>- Enregistreur photo et vidéo</li> <li>- Générateur de textes</li> <li>- Mémoire interne 16 GB</li> <li>- Extraction des fichiers via USB</li> <li>- Connection wifi smartphone</li> <li>- Boîtier avec pare-soleil</li> <li>- Rotule orientable</li> </ul>                                                                                                                                             |               |
| <p>Compteur métrique électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage à l'écran</li> <li>- Bouton de remise à zéro</li> <li>- Bouton on/off affichage compteur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>0,00 M</p> |

### Options équipements :

|                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Batterie 36V / 2.6 Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur externe</li> <li>- Autonomie 6 heures</li> <li>- Indication de charge</li> </ul> |  |
| <p>Sonde de localisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonde intégrée</li> <li>- Fréquence 33 KHz</li> <li>- Bouton on/off</li> </ul>            |  |
| <p>Traineau à roulettes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etoiles de centrage DN 150</li> <li>- Etoiles de centrage DN 200</li> </ul>                |  |
| <p>Télécommande Joystick</p>                                                                                                                                    |  |
| <p>Mesure de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesure électronique du diamètre intérieur de la canalisation</li> </ul>                      |  |

### Options caméras :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Caméra axiale RI 32 VB (32 mm - balancier)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspection mini 50 mm - maxi 150 mm</li> <li>- Objectif grand angle fixe</li> <li>- Eclairage led - variation de lumière</li> <li>- Hublot saphir</li> <li>- Etanche à 5 bars</li> <li>- Coude 90° - DN 70</li> <li>- Boule de guidage DN 50</li> <li>- Brosse de guidage DN 70</li> </ul>                         |  |
| <p>Caméra axiale RI 4035 VB (40 mm - balancier)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspection mini 50 mm - maxi 300 mm</li> <li>- Objectif grand angle fixe</li> <li>- Eclairage led – variation de lumière</li> <li>- Hublot saphir</li> <li>- Etanche à 5 bars</li> <li>- Coude 45° - DN 70 / coude 90° - DN 100</li> <li>- Boule de guidage DN 70</li> <li>- Brosse de guidage DN 100</li> </ul> |  |