

Caméra RiCubio Fluid


Caméra hydro propulsée dirigeable sur enrouleur 80 m
 Diamètre d'inspection mini 70 mm - maxi 300 mm
 Coude à 90° à partir du diamètre 100 mm

EQUIPEMENTS ENROULEUR INCLUS :

- Câble caméra souple 80 m (en option 120 m)
- Manchon flexible HP 1/4" - raccord 1/2"
 - Pression 200 bars
 - Débit 60 - 100 L / Mn
- Enrouleur et boîtier étanches
- Frein sur enrouleur
- Sortie vidéo - BNC
- Alimentation : cordon secteur 230V
- Télécommande contrôle tête




Inclus :

	Désignation	Article
1	Caméra rotative béquillable RiFlexio.S (56 mm) • Inspection mini 80 mm - maxi 200 mm • Rotation 360° • Translation $\pm 158^\circ$ • Béquillage 90° • Objectif grand angle (réglage électrique) • Eclairage led - variation de lumière • Hublot saphir • Mise sous pression de la tête • Coude 45° - DN 80 / coude 90° - DN 100 • Boule de guidage DN 110 • Visée laser deux points	
2	Moniteur LED couleur 5,6" - HD • Boîtier avec pare-soleil • Rotule orientable	
3	Compteur métrique électronique • Affichage à l'écran • Bouton de remise à zéro • Bouton on/off affichage compteur	0,00 M

Options équipements :

	Désignation	Article
4	Enregistreur carte SD • Photos et vidéos • Carte SD 32 GB max.	

5	Batterie 36V / 2,6 Ah ● Chargeur externe ● Autonomie 6 heures ● Indication de charge	
6	Sonde de localisation ● Sonde intégrée ● Fréquence 33 KHz ● Bouton on/off	
7	Générateur de textes ● Texte libre jusqu'à 60 caractères ● Affichage date et heure ● Affichage compteur métrique ● Clavier avec membrane étanche	
8	Télécommande Joystick	
9	Mesure de diamètre ● mesure électronique du diamètre intérieur de la canalisation	