

Caméra RiCubio.M


videoclean

Caméra de poussée rotative 56 mm sur enrouleur 60 m
Diamètre d'inspection mini 80 mm – maxi 300 mm
Coude à 90° à partir du diamètre 100 mm

EQUIPEMENTS ENROULEUR INCLUS :

- Jonc de poussée rigide 10.3 mm / 60 m
- Dévidoir inox
- Enrouleur et boîtier étanches
- Frein sur enrouleur
- Sortie vidéo - BNC
- Alimentation : cordon secteur 230V
- Télécommande contrôle tête



<p>Caméra rotative RI 56.2 SKS (56 mm)</p> <ul style="list-style-type: none">- Inspection mini 80 mm - maxi 300 mm- Rotation 360°- Translation $\pm 148^\circ$- Objectif grand angle (focus électrique)- Eclairage led – variation de lumière- Hublot saphir- Mise sous pression de la tête- Coude 45° - DN 80 / coude 90° - DN 100- Boule de guidage DN 110- Visée laser deux points	
<p>Ecran tactile 10 " – HD</p> <ul style="list-style-type: none">- Interface tactile- Enregistreur photo et vidéo- Générateur de textes- Mémoire interne 16 GB- Extraction des fichiers via USB- Connection wifi smartphone- Boîtier avec pare-soleil- Rotule orientable	
<p>Compteur métrique électronique</p> <ul style="list-style-type: none">- Affichage à l'écran- Bouton de remise à zéro- Bouton on/off affichage compteur	<p>0,00 M</p>

Z.I de Bellevue 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE – France

Tel. 03 25 41 09 32 contact@videoclean.fr – www.videoclean.fr

SAS au capital de 33 000€ - RC Troyes 421 778 838 – TVA CEE FR 44 421 778 838 – SIRET 421 778 838 00027

Options équipements :

<p>Batterie 36V / 2.6 Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chargeur externe - Autonomie 6 heures - Indication de charge 	
<p>Sonde de localisation</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sonde intégrée ● Fréquence 33 KHz ● Bouton on/off 	
<p>Traineau à roulettes</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Etoiles de centrage DN 150 ● Etoiles de centrage DN 200 	
<p>Télécommande Joystick</p>	
<p>Mesure de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> ● mesure électronique du diamètre intérieur de la canalisation 	

Options caméras :

<p>Caméra axiale RI 32 VB (32 mm - balancier)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspection mini 50 mm - maxi 150 mm - Objectif grand angle fixe - Eclairage led - variation de lumière - Hublot saphir - Etanche à 5 bars - Coude 90° - DN 70 - Boule de guidage DN 50 - Brosse de guidage DN 70 	
<p>Caméra axiale RI 4035 VB (40 mm - balancier)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspection mini 50 mm - maxi 300 mm - Objectif grand angle fixe - Eclairage led – variation de lumière - Hublot saphir - Etanche à 5 bars - Coude 45° - DN 70 / coude 90° - DN 100 - Boule de guidage DN 70 - Brosse de guidage DN 100 	
<p>Caméra rotative RI 78 SKS (78 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspection mini 100 mm - maxi 300 mm - Rotation 360° - Translation ±158° - Objectif grand angle (focus électrique) - Eclairage led – variation de lumière - Hublot saphir - Mise sous pression de la tête - Coude 90° - DN 110 - Boule de guidage DN 160 - Visée laser deux points 	

Caméra rotative béquillable RiFlexio.S (56 mm)

- Inspection mini 80 mm - maxi 200 mm
- Rotation 360°
- Translation $\pm 158^\circ$
- Béquillage 90°
- Objectif grand angle (réglage électrique)
- Eclairage led - variation de lumière
- Hublot saphir
- Mise sous pression de la tête
- Coude 45° - DN 80 / coude 90° - DN 100
- Boule de guidage DN 110
- Visée laser deux points

