

Caméra RiDrive Mobile


Caméra motorisé mobile

Diamètre d'inspection mini 90 mm – maxi 600 mm



EQUIPEMENTS ENROULEUR INCLUS :

- Câble souple 6.6 mm / 80 m (en option max 120 m)
- Câble tressé kevlar très résistant
- Enrouleur manuel avec trancannage
- Enrouleur et boîtier étanches
- Structure aluminium
- Frein enrouleur
- Sortie vidéo – BNC
- Alimentation : cordon secteur 230V
- Télécommande contrôle tête



Ecran tactile 10 " – HD - Interface tactile - Enregistreur photo et vidéo - Générateur de textes - Mémoire interne 16 GB - Extraction des fichiers via USB - Connection wifi smartphone - Boîtier avec pare-soleil - Rotule orientable	
Compteur métrique électronique - Affichage à l'écran - Bouton de remise à zéro - Bouton on/off affichage compteur	0,00 M

Options équipements :

Sonde de localisation ● Sonde intégrée au chariot ● Fréquence 33 KHz ● Bouton on/off	
Batterie 36V / 2.6 Ah amovible ● Chargeur externe ● Indication de charge ● Autonomie 6 heures ● Bouton test autonomie	
Mesure de diamètre ● mesure électronique du diamètre intérieur de la canalisation	
Diable de transport ● Fixation rapide	

Options chariots :


Package DN 90 à 150 mm - Camera axiale - RI 4035 VB FW - Chariot directionnel - FW 90 L - Roues de base D 63 - Roues supplémentaires D 53 et D 73 - Crochet de descente	
Package DN 100 à 250 mm ● Camera rotative - RI 78 FW ● Chariot directionnel - FW 90 L ● Roues de base D 63 ● Roues supplémentaires D 73, D 96 et D 105 ● Crochet de descente	
Package DN 300 à 600 mm – électrique - Ecarteurs de roue - Roues maxi D 116 - Pantographe électrique - Eclairage led additionnel	
Caméra de recul - Caméra arrière - Eclairage led arrière	

Caméras :

Caméra axiale RI 4035 VB FW (40 mm - balancier) - Objectif grand angle fixe - Eclairage led blanc – variation de lumière	
Caméra rotative RI 78 FW (78 mm) - Rotation 360° continue - Translation $\pm 158^\circ$ - Objectif grand angle (focus électrique) - Eclairage led – variation de lumière - Hublot saphir - Mise sous pression de la tête - Visée laser deux points	

Accessoires :

Allègement de traction FW 90 L - Inclus dans les package FW 90 L	
Crochet de descente - Inclus dans les packages FW 90 L	
Dériveur d'angle - queue de tigre	
Roue D 53 pour FW 90 L - Pour DN 90 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 63 pour FW 90 L - Pour DN 100 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 73 pour FW 90 L - Pour DN 125 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 96 multi pour FW 90 L et FW 150 L - Pour DN 150 - Inclus dans les package FW 90 L	
Ecarteur de roue pour FW 90 L - Inclus dans les package FW 90 L	
Adaptateur conique multi - Inclus dans les package FW 90 L	

Roue maxi D 116 multi pour FW 90 L - Pour DN 250 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 105 multi POUR FW 90 L - Pour DN 160 - Inclus dans les package FW 90 L	
Masse additionnelle amovible FW 90 L (1 Kg)	
Camera pivot pour FW 90 L - DN 150	
Adaptateur prise RA / M35 - Pour adapter les têtes RI 4035 FW et RI 78 FW sur une caméra de poussée digitale	