


# Caméra RiMaxio

Caméra hydro propulsée dirigeable 32.5 mm sur enrouleur 40 m  
 Diamètre d'inspection mini 50 mm - maxi 150 mm  
 Coude à 90° à partir du diamètre 90 mm

## EQUIPEMENTS ENROULEUR INCLUS :

- Cable caméra souple 40 m (en option 60 m)
- Flexible haute pression 5/16" - 20 m (en option 1/4")
  - Pression 150 bars
  - Débit 40 - 100 L / Mn
- Enrouleur et boîtier étanches
- Frein sur enrouleur
- Sortie vidéo - BNC
- Alimentation : cordon secteur 230V
- Télécommande contrôle tête



<p>Caméra dirigeable 32.5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage et inspection des canalisations</li> <li>- Tête dirigeable grâce à la haute pression</li> <li>- Jet avant et buse de curage arrière</li> <li>- Objectif grand angle fixe</li> <li>- Eclairage led</li> <li>- Hublot saphir</li> <li>- Etanche à 2 bars</li> <li>- Coude 45° - DN 50 / coude 90° - DN 90</li> </ul>	
<p>Ecran tactile 10 " – HD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface tactile</li> <li>- Enregistreur photo et vidéo</li> <li>- Générateur de textes</li> <li>- Mémoire interne 16 GB</li> <li>- Extraction des fichiers via USB</li> <li>- Connection wifi smartphone</li> <li>- Boîtier avec pare-soleil</li> <li>- Rotule orientable</li> </ul>	
<p>Compteur métrique électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage à l'écran</li> <li>- Bouton de remise à zéro</li> <li>- Bouton on/off affichage compteur</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>0,00 M</b></p>

### Options équipements :

<p>Batterie 36V / 2.6 Ah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chargeur externe</li><li>- Autonomie 3 heures</li><li>- Indication de charge</li></ul>	
<p>Sonde de localisation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonde intégrée</li><li>- Fréquence 33 KHz ou 512 Hz</li><li>- Bouton on/off</li></ul>	