

Caméra D'inspection Motorisée

Régie de contrôle



Enrouleur manuel

Longueur de câble mini 50 m - maxi 150 m



Enrouleur électrique automatique

Longueur de câble mini 150 m - maxi 300 m



Chariot directionnel FW 90 L

Inspection du DN 90 au DN 600

Avec tête axiale RI 4035 VB FW ou tête rotative RI 78 FW



Chariot directionnel FW 150 L

Inspection du DN 150 au DN 1200

Avec tête rotative RI 106 FW



Inclus :

<p>Régie de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none">- Moniteur led 12" - HD- Générateur de textes<ul style="list-style-type: none">* Texte libre jusqu'à 60 caractères* Affichage date et heure* Affichage compteur métrique* Clavier avec membrane étanche- Inclinomètre (pente %)- Entrée / Sortie vidéo - BNC- Télécommande contrôle tête- Valise aluminium	
---	---

Options équipements :

<p>Enregistreur carte SD</p> <ul style="list-style-type: none">- Photos et vidéos- Carte SD 32 GB max.	
<p>Sonde de localisation</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonde intégrée au chariot- Fréquence 33 KHz- Bouton on/off	
<p>USB pour logiciel de rapport</p> <ul style="list-style-type: none">- Transfert de données<ul style="list-style-type: none">* Compteur métrique* Pente %* Date et heure- Installé dans le rack de contrôle	
<p>Mesure de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none">- Mesure électronique du diamètre intérieur de la canalisation	
<p>Télécommande joystick (version camion)</p>	

Enrouleurs :

<p>Enrouleur manuel</p> <ul style="list-style-type: none">- Inclus 50 m de câble (en option jusqu'à 150 m)- Câble tressé kevlar très résistant- Compteur métrique sur le guide câble- Câble de connexion de 5 m	
<p>Enrouleur électrique automatique</p> <ul style="list-style-type: none">- Inclus 150 m de câble (en option jusqu'à 300 m)- Câble tressé kevlar très résistant- Déroulement et enroulement entièrement asservi- Mode automatique (contrôle avec la télécommande)- Mode manuel (contrôle avec les boutons sur l'enrouleur)- Compteur métrique sur le tranquenage- Câble de connexion de 5 m	

Chariots FW 90 L :

<p>Package DN 90 à 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera axiale - RI 4035 VB FW- Chariot directionnel - FW 90 L- Roues de base D 63- Roues supplémentaires D 53 et D 73- Allègement de traction- Crochet de descente	
<p>Package DN 100 à 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera rotative - RI 78 FW- Chariot directionnel - FW 90 L- Roues de base D 63- Roues supplémentaires D 73, D 96 et D 105- Crochet de descente- Allègement de traction	

Options chariot FW 90 L :

<p>Package DN 300 à 600 mm - électrique</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecarteurs de roue- Roues maxi D 116- Pantographe électrique- Eclairage led additionnel	
---	--

Chariot FW 150 L :

<p>Package DN 150 à 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera rotative - RI 106 FW- Chariot directionnel - FW 150 L- Roues de base D 73- Roues supplémentaires D 96, D 116 maxi et D 160- Crochet de descente- Allègement de traction- Pantographe électrique- Eclairage led additionnel	
---	---

Options chariot FW 150 L :

<p>Package DN 800 à 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Roues supplémentaires D 200	
---	---

Options supplémentaires :

<p>Caméra de recul (FW 90 L et FW 150 L)</p> <ul style="list-style-type: none">- Caméra arrière- Eclairage led arrière	
---	---

Caméras :

<p>Caméra axiale RI 4035 VB FW (40 mm - balancier)</p> <ul style="list-style-type: none">- Objectif grand angle fixe- Eclairage led blanc – variation de lumière	
<p>Caméra rotative RI 78 FW (78 mm)</p> <ul style="list-style-type: none">- Rotation 360°- Translation $\pm 158^\circ$- Objectif grand angle (focus électrique)- Eclairage led – variation de lumière- Hublot saphir- Mise sous pression de la tête- Visée laser deux points	
<p>Caméra rotative RI 106 FW (106 mm)</p> <ul style="list-style-type: none">- Rotation 360°- Translation $\pm 157^\circ$- Objectif grand angle (focus électrique)- Eclairage led – variation de lumière- Hublot saphir- Mise sous pression de la tête- Zoom optique 12x- Zoom numérique 12x- Visée laser deux points	

Accessoires :

<p>Allègement de traction FW 90 L</p> <ul style="list-style-type: none">- Inclus dans les package FW 90 L et FW 150 L	
<p>Crochet de descente</p> <ul style="list-style-type: none">- Inclus dans les packages FW 90 L et FW 150 L	
<p>Dériveur d'angle</p> <ul style="list-style-type: none">- Queue de tigre	
<p>Roue D 53 pour FW 90 L</p> <ul style="list-style-type: none">- Pour DN 90- Inclus dans les package FW 90 L	

Z.I de Bellevue 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE – France

Tel. 03 25 41 09 32 contact@videoclean.fr – www.videoclean.fr

SAS au capital de 33 000€ - RC Troyes 421 778 838 – TVA CEE FR 44 421 778 838 – SIRET 421 778 838 00027

Roue D 63 pour FW 90 L - Pour DN 100 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 73 pour FW 90 L - Pour DN 125 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 96 multi pour FW 90 L et FW 150 L - Pour DN 150 - Inclus dans les package FW 90 L et FW 150 L	
Ecarteur de roue pour FW 90 L - Inclus dans les package FW 90 L	
Adaptateur conique multi - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 160 multi pour FW 150 L - Pour DN 300 - Inclus dans le package FW 150 L	
Roue maxi D 116 multi pour FW 90 L - Pour DN 250 - Inclus dans les package FW 90 L	
Roue D 105 multi POUR FW 90 L - Pour DN 160 - Inclus dans les package FW 90 L	
Masse additionnelle amovible FW 90 L (1 Kg)	
Camera pivot pour FW 90 L - DN 150	
Adaptateur prise RA / M35 - Pour adapter les têtes RI 4035 FW et RI 78 FW sur une caméra de poussée digitale	